



SUPLIDOR GLOBAL DE PRODUCTOS S.A. DE C.V.  
WEB: [www.suplidor.com.mx](http://www.suplidor.com.mx)  
TEL.: (55) 5659-7100  
E-MAIL: [info@sgpdelvalle.com.mx](mailto:info@sgpdelvalle.com.mx)

EQUIPO MEDICO ESTETICO  
FICHA TECNICA

MODELO DEL EQUIPO:		CARBOX SOFT	
MARCA:		DERMOSCIENCE	
DESCRIPCION:			
La Terapia con Dióxido de Carbono o Carboxiterapia, consiste en la aplicación del CO2 con fines médicos y estéticos. Es un procedimiento médico, mínimamente invasivo, seguro y conmínimos riesgos y complicaciones. La Carboxiterapia actúa estimulando la oxigenación de los tejidos, y con esto se consigue: Mejorar la calidad de la piel de tal manera que se logra una piel más tersa y Mejorar la microcirculación de los tejidos (se refiere a los vasos sanguíneos más pequeños como los capilares) de esta forma se cierran úlceras y mejoran los problemas de celulitis, várices, cicatrices y estrías. Incluso produce efectos muy notables en adiposidades localizadas y patologías vasculares arteriosas			
CARACTERISITCA DEL MODELO SOFT:			
Calentamiento del CO2 para reducir el efecto molesto del frío del gas al ingresar al cuerpo humano.			
METODO DE CALENTAMIENTO:			
Por encapsulamiento termoregulado en el paso del CO2.		Temperatura Promedio: 35 °C	
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:			
VOLTAJE DE ENTRADA:		110 Voltios	
FRECUENCIA:		60 Herzios	
CONSUMO:		35 VA	
PROTECCION ELECTRICA:		Clase 1	
PARTES APLICABLES		Tipo B	
FUSIBLE DE PROTECCION:		100 Voltios~(1A)	
DIMENSIONES Y PESO			
		MESA	EQUIPO
ALTO:		1,00 mt.	18 cm.
LARGO:		0,41 mt.	29 cm.
ANCHO:		0,41 mt.	27 cm.
PESO:		12 Kgs.	3,5 Kgs.
CARACTERISTICAS			
PANTALLA:		LCD Alfanumérico con luz de fondo (85 mm. X 30 mm.)	
IDIOMA:		Español	
PROGRAMACION:		Digital por teclado	
MODO DE OPERACIÓN:		Manual	
RANGO PRESION DE ENTRADA:		De 1,7 a 2,8 Kg./cm2	
CAUDAL:		Fijo de 160 cc/minuto	
VOLUMEN:		Manual de 10 a1,500 cc.	
SALIDA del CO2:		Control por pedal	
OTRAS CARACTERISITCAS:		Alarmas de presión alta y baja, pausa, y visualización del descuento del CO2 aplicado durante la sesión.	
CONSUMIBLES			
		CANTIDAD	VIDA UTIL
CILINDRO DE ALUMINIO para CO2 Grado Médico USP		1	250 litros / 500 sesiones
LINEA DE MUESTREO:		1	30 días
FILTRO HIDROFOBICO		1	30 días
AGUJAS HIPODERMICAS de 30G X 1/2" / 12 X 0,3 mm.		100	1 Por Paciente
ACCESORIOS			
CABLE PODER		2 FUSIBLES DE REPUESTO P/VOLTAJE DE ENTRADA	
MANUAL DE USUARIO		DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO DEL CO2	
PEDAL PARA ACCIONAMIENTO DE SALIDA DEL CO2		REGULADOR CALIBRADO, MANGUERAS Y ACOPLS	
ACCESORIOS			
LLAVE PLASTICA PARA VALVULA DEL CILINDRO		MESA / PEDESTAL	
CILINDRO DE ALUMINIO CON CO2 GRADO MEDICO: USP		LINEA DE MUESTREO	
FILTRO HIDROFOBICO PARA LINEA DE MUESTREO		AGUJAS HIPODERMICAS DE 30G X 1/2" (12 X 0,3 mm.)	
GARANTIA Y SERVICIO POSVENTA			
EQUIPO:		GARANTÍA DE 2 AÑOS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		Cada 6 meses	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:		No requiere, solamente en caso de fallas	
MESA / PEDESTAL:		Sin garantía	
OBSERVACIONES GENERALES			
A. LOS ACCESORIOS ADICONALES TALES COMO LINEA DE MUESTREO, FILTRO, AGUJAS Y FUSIBLES, NO ESTAN CUBIERTOS POR LA GARANTIA			
B. EL PEDAL, EL REGULADOR, EL CILINDRO Y EL VALVULA CGA 940 SI CUENTAN CON GARANTIA POR UN AÑO			
C. EL CILINDRO DE ALUMINIO SE ENTREGA LLENO DE CO2 GRADO MEDICO:USP.			



